


Gamme de vérins standard

SZ100, SZ160, SZ250

avec mesure de déplacement et connexion à la plaque de soupape




Aperçu des formes :

Vue de face	Vue de profil	Forme	Description
		<p>110</p>	<p>FIXATION DE BASE Avec possibilité de blocage au corps du vérin</p>
		<p>111</p>	<p>FIXATION FILETÉE Avec filetage externe à la tête du vérin</p>
		<p>111-1</p>	<p>FIXATION FILETÉE Collerette de centrage vers la tête avec alésages filetés face frontale</p>
<p><i>Vue A:</i></p>		<p>111-2</p>	<p>FIXATION FILETÉE Collerette de centrage vers la base avec alésages filetés face frontale</p>
		<p>112</p>	<p>FIXATION PAR FLASQUE Vers la tête à l'avant avec 4 trous de fixation</p>
		<p>112-1</p>	<p>FIXATION PAR FLASQUE Vers la tête à l'arrière avec 4 trous de fixation</p>
		<p>113</p>	<p>FIXATION PAR PATTES Pied tangentiel vissé au corps du vérin</p>

Gamme de vérins standard

SZ100, SZ160, SZ250

avec mesure de déplacement et connexion à la plaque de soupape



Aperçu des formes :

Vue de face	Vue de profil	Forme	Description
		113-1	FIXATION PAR PATTES Equerre vissée à la tête du vérin
		113-2	FIXATION PAR PATTES Equerre vissée à la tête du vérin et ajustable
		114	FIXATION PAR PIVOT À la tête du vérin à l'avant
		114-1	FIXATION PAR PIVOT À la tête du vérin, à l'arrière
		115	FIXATION PAR PIVOT Sur le vérin, position au choix
		116	FIXATION PAR PIVOT À la base du vérin (tourillons démontables)
		117	FIXATION PAR FLASQUE À la base avec 4 trous de fixation

Gamme de vérins standard

SZ100, SZ160, SZ250

avec mesure de déplacement et connexion à la plaque de soupape



Aperçu des formes :

Vue de face	Vue de profil	Forme	Description
<p><i>Vue A:</i></p>		<p>118</p>	<p>FIXATION PAR OEIL PIVOTANT Avec bague en bronze à la base</p>
<p><i>Vue A:</i></p>		<p>218</p>	<p>FIXATION PAR OEIL PIVOTANT Avec bague en bronze des deux côtés</p>
<p><i>Vue A:</i></p>		<p>119</p>	<p>FIXATION PAR PALIER Avec support de palier à la base</p>
<p><i>Vue A:</i></p>		<p>219</p>	<p>FIXATION PAR PALIER Avec support de palier des deux côtés</p>
<p><i>Vue A:</i></p>		<p>125</p>	<p>FIXATION A FOURCHE Fourche à la base du vérin</p>
<p><i>Vue A:</i></p>		<p>225</p>	<p>FIXATION A FOURCHE Des deux côtés (fourche à la base du vérin et fourche montée sur la tige de piston)</p>

- D'autres combinaisons de fixation et de taille de vérin possibles sur demande.
- De par la taille compacte des capteurs, les vérins sont livrables avec des dimensions raccourcies avec la plupart des interfaces. Indiquez-nous vos besoins.