

Standardzylinderbaureihe

SZ100, SZ160, SZ250 mit druckfesten induktiven Näherungsschaltern



Übersicht der Bauformen :

Vorderansicht	Seitenansicht	Bauform	Beschreibung
		110	GRUNDBEFESTIGUNG Mit Klemmmöglichkeit am Zylinderrohr
		111	GEWINDEBEFESTIGUNG Mit Außengewinde am Zylinderkopf
		111-1	GEWINDEBEFESTIGUNG Zentrierbund Kopfseite mit Gewindebohrungen stirnseitig
		111-2	GEWINDEBEFESTIGUNG Zentrierbund Bodenseite mit Gewindebohrungen stirnseitig
		112	FLANSCHBEFESTIGUNG Kopfseite vorne mit vier Befestigungsbohrungen
		112-1	FLANSCHBEFESTIGUNG Kopfseite hinten mit vier Befestigungsbohrungen
		113	FUSSBEFESTIGUNG Tangentialfuß am Zylinderrohr aufgeschraubt

Standardzylinderbaureihe

SZ100, SZ160, SZ250 mit druckfesten induktiven Näherungsschaltern



Übersicht der Bauformen :

Vorderansicht	Seitenansicht	Bauform	Beschreibung
		113-1	FUSSBEFESTIGUNG Winkelfuß am Zylinderkopf aufgeschraubt
		113-2	FUSSBEFESTIGUNG Winkelfuß am Zylinderkopf aufgeschraubt und auf Rohr verschiebbar
		114	SCHWENKZAPFENBEFESTIGUNG am Zylinderkopf vorne
		114-1	SCHWENKZAPFENBEFESTIGUNG am Zylinderkopf hinten
		115	SCHWENKZAPFENBEFESTIGUNG am Zylinderrohr, Lage beliebig
		116	SCHWENKZAPFENBEFESTIGUNG am Zylinderboden Schwenkzapfen demontierbar
		117	FLANSCHBEFESTIGUNG Bodenseite mit vier Befestigungsbohrungen

Standardzylinderbaureihe

SZ100, SZ160, SZ250 mit druckfesten induktiven Näherungsschaltern



Übersicht der Bauformen :

Vorderansicht	Seitenansicht	Bauform	Beschreibung
<p>Ansicht A:</p>		118	SCHWENKAUGEN-BEFESTIGUNG Mit Bronzebuchse im Zylinderboden
<p>Ansicht A:</p>		218	SCHWENKAUGEN-BEFESTIGUNG Mit beidseitiger Bronzebuchse
<p>Ansicht A:</p>		119	GELENKAUGEN-BEFESTIGUNG Mit Gelenklager im Zylinderboden
<p>Ansicht A:</p>		219	GELENKAUGEN-BEFESTIGUNG Mit beidseitigem Gelenklager
<p>Ansicht A:</p>		120	GLEICHLAUFZYLINDER Beidseitige Kolbenstange mit versch. Befestigungsarten kombinierbar
<p>Ansicht A:</p>		125	GABELBEFESTIGUNG Gabel am Zylinderboden
<p>Ansicht A:</p>		225	GABELBEFESTIGUNG Mit beidseitiger Gabel

-Weitere Befestigungskombinationen und Zylindergrößen auf Anfrage lieferbar-