


Gamme de vérins standard

SZ100, SZ160, SZ250

avec capteurs de proximité à induction résistant à la pression



Aperçu des formes :

Vue de face	Vue de profil	Forme	Description
		110	FIXATION DE BASE Avec possibilité de blocage au corps du vérin
		111	FIXATION FILETÉE Avec filetage externe à la tête du vérin
		111-1	FIXATION FILETÉE Collerette de centrage vers la tête avec alésages filetés face frontale
<p><u>Vue A:</u></p>		111-2	FIXATION FILETÉE Collerette de centrage vers la base avec alésages filetés face frontale
		112	FIXATION PAR FLASQUE Vers la tête à l'avant avec 4 trous de fixation
		112-1	FIXATION PAR FLASQUE Vers la tête à l'arrière avec 4 trous de fixation
		113	FIXATION PAR PATTES Pied tangentiel vissé au corps du vérin

Gamme de vérins standard

SZ100, SZ160, SZ250

avec capteurs de proximité à induction résistant à la pression



Aperçu des formes:

Vue de face	Vue de profil	Forme	Description
		113-1	FIXATION PAR PATTES Equerre vissée à la tête du vérin
		113-2	FIXATION PAR PATTES Equerre vissée à la tête du vérin et ajustable
		114	FIXATION PAR PIVOT À la tête du vérin à l'avant
		114-1	FIXATION PAR PIVOT À la tête du vérin, à l'arrière
		115	FIXATION PAR PIVOT Sur le vérin, position au choix
		116	FIXATION PAR PIVOT À la base du vérin (tourillons démontables)
		117	FIXATION PAR FLASQUE À la base avec 4 trous de fixation

Gamme de vérins standard

SZ100, SZ160, SZ250

avec capteurs de proximité à induction résistant à la pression



Aperçu des formes :

Vue de face	Vue de profil	Forme	Description
<p><u>Vue A:</u></p>		118	<p>FIXATION PAR OEIL PIVOTANT</p> <p>Avec bague en bronze à la base</p>
<p><u>Vue A:</u></p>		218	<p>FIXATION PAR OEIL PIVOTANT</p> <p>Avec bague en bronze des deux côtés</p>
<p><u>Vue A:</u></p>		119	<p>FIXATION PAR PALIER</p> <p>Avec support de palier à la base</p>
<p><u>Vue A:</u></p>		219	<p>FIXATION PAR PALIER</p> <p>Avec support de palier des deux côtés</p>
<p><u>Vue A:</u></p>		120	<p>VÉRIN HOMOCINÉTIQUE</p> <p>Des deux côtés de la tige Fixation filetée 111*)</p>
<p><u>Vue A:</u></p>		125	<p>FIXATION A FOURCHE</p> <p>Fourche à la base du vérin</p>
<p><u>Vue A:</u></p>		225	<p>FIXATION A FOURCHE</p> <p>Des deux côtés (fourche à la base du vérin et fourche montée sur la tige de piston)</p>

-D'autres combinaisons de fixation et tailles de vérin livrables sur demande-