


Funktionsarten

Standardzylinderbaureihe SZ100, SZ160, SZ250



| Sinnbild nach DIN 24300 | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----------------------------|----------------|---|
| | 001 | einfachwirkend, arbeitet stoßend, Rücklauf erfolgt durch äußere Kraft. |
| | 002 | einfachwirkend, arbeitet ziehend, Rücklauf erfolgt durch äußere Kraft. |
| | 003 | doppeltwirkend |
| | 004 | doppeltwirkend, beidseitig regelbare Endlagendämpfung |
| | 005 | doppeltwirkend, regelbare Endlagendämpfung Stangenseite |
| | 006 | doppeltwirkend, regelbare Endlagendämpfung Bodenseite |
| | 120.003 | doppeltwirkender Gleichlaufzylinder |
| | 120.004 | doppeltwirkender Gleichlaufzylinder, beidseitig regelbare Endlagendämpfung |
| | 120.005 | doppeltwirkender Gleichlaufzylinder, einseitig regelbare Endlagendämpfung |
| Sonderfunktionsarten | | |
| | 001-F | einfachwirkend, arbeitet stoßend, Rücklauf erfolgt durch Feder. |
| | 002-F | einfachwirkend, arbeitet ziehend, Rücklauf erfolgt durch Feder. |
| | 001 | Plungerzylinder einfachwirkend, arbeitet stoßend. |
| | 003-T | doppeltwirkender Tandem - Zylinder (große Kolbenkräfte bei kleinem Außen-Ø) |

Technische Änderungen vorbehalten

Revision B * 15.11.1996 *K.E.