

# Funktionsarten



## Standardzylinderbaureihe SZ350

Sinnbild nach DIN 24300	Bezeichnung	Beschreibung
	<b>001</b>	einfachwirkend, arbeitet stoßend, Rücklauf erfolgt durch äußere Kraft.
	<b>002</b>	einfachwirkend, arbeitet ziehend, Rücklauf erfolgt durch äußere Kraft.
	<b>003</b>	doppeltwirkend
	<b>004</b>	doppeltwirkend, beidseitig regelbare Endlagendämpfung
	<b>005</b>	doppeltwirkend, regelbare Endlagendämpfung Stangenseite
	<b>006</b>	doppeltwirkend, regelbare Endlagendämpfung Bodenseite
	<b>120.003</b>	doppeltwirkender Gleichlaufzylinder
	<b>120.004</b>	doppeltwirkender Gleichlaufzylinder, beidseitig regelbare Endlagendämpfung
	<b>120.005</b>	doppeltwirkender Gleichlaufzylinder, einseitig regelbare Endlagendämpfung
<b>Sonderfunktionsarten</b>		
	<b>001-F</b>	einfachwirkend, arbeitet stoßend, Rücklauf erfolgt durch Feder.
	<b>002-F</b>	einfachwirkend, arbeitet ziehend, Rücklauf erfolgt durch Feder.
	<b>001</b>	Plungerzylinder einfachwirkend, arbeitet stoßend.
	<b>003-T</b>	doppeltwirkender Tandem - Zylinder (große Kolbenkräfte bei kleinem Außen-Ø)

Technische Änderungen vorbehalten

Revision A \* 04.01.2018